

Sezione Stratigrafica

0.00 - 5.00		Misto di monte sciolto composto di varie arenarie e calcari colorati
5.00 - 10.00		Misto di monte più compatto composto di arenarie giallastre mescolate
10.00 - 13.00		Arenarie grigie con tracce di arenarie giallastre
13.00 - 14.00		Argilliti giallastre friabili
14.00 - 17.00		Arenarie grigie con quarziti di media consistenza
17.00 - 18.00		Materiale scistoso grigio scuro scaglioso
18.00 - 19.00		Materiale composto di argilliti marroni
19.00 - 22.00	Quarziti Bianco Rosa Del Monte Serra	Arenaria-grigia scura con quarzi medio duri
22.00 - 25.00		Arenaria-grigia luminosa con aumento dei quarzi
25.00 - 27.00		Arenaria grigia molto compatta luminosa con quarzi
27.00 - 38.00		Arenarie grigie molto compatte con quarzo
38.00 - 40.00		Arenaria giallastra
40.00 - 45.00		Arenaria grigia
45.00 - 48.00		Arenaria grigia e gialla
48.00 - 53.00		Arenaria grigia
53.00 - 59.00		Arenaria grigia e gialla con tracce di argilliti secche giallastre intercalate
59.00 - 61.00		Arenaria grigia e gialla con molte intercalazioni
61.00 - 68.00		Arenaria grigia e gialla intercalata con tracce di argilliti gialle
68.00 - 78.50		Arenaria-grigia e giallastra con tracce di argilliti gialle a piccole sfoglie

Diametro di perforazione

F 12"1/2 mt. 6.00

F 8"1/2 mt. 78.50

Tubazione definitiva

F mm.168 acciaio

Profondità del pozzo mt. 78.50

Filtro a fiamma	mt. 6.06
Pieno	mt. 6.06
Filtro a fiamma	mt. 6.06
Pieno	mt. 6.06
Filtro a fiamma	mt.24.26

Cementazione mt. 0.00/-6.00

Livello statico mt. -28.00

