

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	asta
0,00 - 0,10	—	—	1	3,50 - 3,60	3	9,0	4
0,10 - 0,20	—	—	1	3,60 - 3,70	3	9,0	4
0,20 - 0,30	19	67,2	1	3,70 - 3,80	4	12,1	4
0,30 - 0,40	72	254,5	1	3,80 - 3,90	4	11,5	5
0,40 - 0,50	73	258,0	1	3,90 - 4,00	4	11,5	5
0,50 - 0,60	68	240,3	1	4,00 - 4,10	4	11,5	5
0,60 - 0,70	20	70,7	1	4,10 - 4,20	6	17,2	5
0,70 - 0,80	8	28,3	1	4,20 - 4,30	5	14,4	5
0,80 - 0,90	6	20,1	2	4,30 - 4,40	5	14,4	5
0,90 - 1,00	11	36,8	2	4,40 - 4,50	7	20,1	5
1,00 - 1,10	14	46,8	2	4,50 - 4,60	7	20,1	5
1,10 - 1,20	10	33,4	2	4,60 - 4,70	5	14,4	5
1,20 - 1,30	6	20,1	2	4,70 - 4,80	3	8,6	5
1,30 - 1,40	4	13,4	2	4,80 - 4,90	4	11,0	6
1,40 - 1,50	5	16,7	2	4,90 - 5,00	6	16,5	6
1,50 - 1,60	6	20,1	2	5,00 - 5,10	15	41,2	6
1,60 - 1,70	5	16,7	2	5,10 - 5,20	14	38,4	6
1,70 - 1,80	4	13,4	2	5,20 - 5,30	14	38,4	6
1,80 - 1,90	5	15,8	3	5,30 - 5,40	15	41,2	6
1,90 - 2,00	4	12,7	3	5,40 - 5,50	15	41,2	6
2,00 - 2,10	4	12,7	3	5,50 - 5,60	16	43,9	6
2,10 - 2,20	3	9,5	3	5,60 - 5,70	24	65,9	6
2,20 - 2,30	4	12,7	3	5,70 - 5,80	28	76,9	6
2,30 - 2,40	3	9,5	3	5,80 - 5,90	25	65,7	7
2,40 - 2,50	4	12,7	3	5,90 - 6,00	22	57,8	7
2,50 - 2,60	3	9,5	3	6,00 - 6,10	19	49,9	7
2,60 - 2,70	4	12,7	3	6,10 - 6,20	15	39,4	7
2,70 - 2,80	4	12,7	3	6,20 - 6,30	11	28,9	7
2,80 - 2,90	3	9,0	4	6,30 - 6,40	11	28,9	7
2,90 - 3,00	3	9,0	4	6,40 - 6,50	11	28,9	7
3,00 - 3,10	3	9,0	4	6,50 - 6,60	12	31,5	7
3,10 - 3,20	2	6,0	4	6,60 - 6,70	13	34,2	7
3,20 - 3,30	2	6,0	4	6,70 - 6,80	17	44,7	7
3,30 - 3,40	2	6,0	4	6,80 - 6,90	14	35,3	8
3,40 - 3,50	3	9,0	4	6,90 - 7,00	13	32,8	8

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DL-30 (60°)

- M (massa battente)= 30,00 kg - H (altezza caduta)= 0,20 m

- Numero Colpi Punta N = N(10) [δ = 10 cm]

- A (area punta)= 10,00 cm² - D(diam. punta)= 35,70 mm

- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO