

PROVA PENETROMETRICA STATICA LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

CPT P3

27/07/1999

- committente :
- lavoro : indagini geognostiche
- località : calci
- note : misura piezometrica eseguita nel perforo

- data : 27/07/1999
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : 4.40 m da quota inizio
- pagina : 1

Prof. m	LP kg/cm ²	LL kg/cm ²	Rp kg/cm ²	RL kg/cm ²	Rp/RI	Prof. m	LP kg/cm ²	LL kg/cm ²	Rp kg/cm ²	RL kg/cm ²	Rp/RI
0.20	---	---	---	---	---	3.20	5.0	7.0	5.0	0.13	37.0
0.40	99.0	110.0	99.0	0.73	135.0	3.40	4.0	6.0	4.0	0.13	30.0
0.60	96.0	119.0	96.0	1.53	63.0	3.60	4.0	6.0	4.0	0.13	30.0
0.80	64.0	96.0	64.0	2.13	30.0	3.80	3.0	5.0	3.0	0.13	22.0
1.00	33.0	66.0	33.0	2.20	15.0	4.00	3.0	5.0	3.0	0.13	22.0
1.20	39.0	68.0	39.0	1.93	20.0	4.20	7.0	9.0	7.0	0.13	52.0
1.40	38.0	61.0	38.0	1.53	25.0	4.40	12.0	22.0	12.0	0.67	18.0
1.60	21.0	43.0	21.0	1.47	14.0	4.60	25.0	36.0	25.0	0.73	34.0
1.80	26.0	45.0	26.0	1.27	21.0	4.80	28.0	43.0	28.0	1.00	28.0
2.00	39.0	58.0	39.0	1.27	31.0	5.00	26.0	43.0	26.0	1.13	23.0
2.20	25.0	47.0	25.0	1.47	17.0	5.20	290.0	315.0	290.0	1.67	174.0
2.40	20.0	33.5	20.0	0.90	22.0	5.40	265.0	301.0	265.0	1.07	267.0
2.60	19.0	32.0	19.0	0.87	22.0	5.60	216.0	248.0	216.0	2.13	101.0
2.80	14.0	20.0	14.0	0.40	35.0	5.80	300.0	350.0	300.0	3.33	90.0
3.00	5.0	10.5	5.0	0.37	14.0						

Rifer. GRACALCI

PROVA PENETROMETRICA STATICA TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

CPT P3

27/07/1999

- committente :
- lavoro : indagini geognostiche
- località : calci
- note : misura piezometrica eseguita nel perforo

- data : 27/07/1999
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : 4.40 m da quota inizio
- pagina : 1

Prof. m	Rp kg/cm ²	Rp/RI (%)	Natura Lit.	Y mm	pvc kg/cm ²	Cu kg/cm ²	OCR (%)	E ₅₀₀ kg/cm ²	E ₂₅₀ kg/cm ²	Mo kg/cm ²	Dr %	e1s (%)	e2s (%)	e3s (%)	e4s (%)	edn (%)	emv (%)	Ampag (t)	E50 kg/cm ²	E25 kg/cm ²	Mo kg/cm ²	
0.20	---	---	---	---	0.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0.40	99	136	3	---	0.07	---	---	---	---	---	100	42	43	45	46	45	34	0.288	188	248	297	
0.60	96	99	3	---	0.11	---	---	---	---	---	100	42	43	45	46	45	34	0.258	190	240	284	
0.80	64	30	4/2	---	0.15	2.13	96.9	263	544	192	100	42	43	45	46	45	32	0.255	107	192	192	
1.00	33	15	4/2	---	0.19	1.10	65.3	187	281	88	75	39	40	42	44	40	28	0.174	85	83	98	
1.20	39	30	4/2	---	0.22	1.30	57.2	221	352	117	76	39	40	42	44	40	30	0.178	95	95	117	
1.40	38	25	4/2	---	0.26	1.27	45.7	215	323	114	72	38	40	42	44	38	30	0.184	83	85	114	
1.60	21	14	4/2	---	0.30	0.82	22.6	140	210	63	48	35	37	39	42	36	27	0.099	35	33	63	
1.80	26	31	4/2	---	0.33	0.93	22.4	158	337	78	83	35	36	40	42	36	25	0.110	43	45	78	
2.00	39	31	3	---	0.37	---	---	---	---	---	---	64	37	38	41	43	37	30	0.141	68	68	117
2.20	25	17	4/2	---	0.41	0.91	17.1	155	232	75	48	34	37	38	42	34	28	0.095	42	43	73	
2.40	20	22	4/2	---	0.44	0.90	13.1	136	204	80	46	33	34	36	41	33	27	0.072	53	50	60	
2.60	19	22	2/2	---	0.48	0.78	11.4	122	188	88	46	33	34	36	41	33	27	---	---	---	---	
2.80	14	35	4/2	---	0.52	0.84	6.1	124	188	46	20	31	34	37	40	30	28	0.039	23	26	42	
3.00	5	14	1	---	0.55	0.25	2.3	29	43	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3.20	5	37	4/2	---	0.58	0.26	2.1	138	207	25	---	28	31	35	38	25	25	---	6	13	15	
3.40	4	30	4/2	---	0.59	0.20	1.5	117	175	20	---	28	31	35	38	25	25	---	7	10	12	
3.60	4	30	4/2	---	0.67	0.20	1.4	117	175	20	---	28	31	35	38	25	25	---	---	---	---	
3.80	3	22	2/2	---	0.70	0.15	0.8	90	135	15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4.00	3	22	2/2	---	0.74	0.15	0.8	80	135	15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4.20	7	92	4/2	---	0.78	0.35	2.3	190	284	32	---	28	31	35	38	26	26	---	12	18	21	
4.40	12	18	2/2	---	0.82	0.57	4.2	222	333	46	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4.60	25	34	3	---	0.86	0.61	---	---	---	---	28	32	35	37	40	30	28	0.057	42	43	75	
4.80	25	33	4/2	---	0.93	0.63	---	---	---	---	30	33	35	38	41	31	28	0.064	47	47	84	
5.00	25	33	4/2	---	0.95	0.63	---	---	---	---	30	32	35	37	40	30	28	0.057	43	43	75	
5.20	290	174	3	---	1.15	0.57	---	---	---	---	100	42	43	45	46	45	40	0.258	483	725	870	
5.40	285	287	3	---	1.19	0.60	---	---	---	---	100	42	43	45	46	41	38	0.258	475	713	855	
5.60	218	101	3	---	1.18	0.62	---	---	---	---	100	42	43	45	46	41	38	0.258	390	540	645	
5.80	300	80	3	---	1.15	0.64	---	---	---	---	100	42	43	45	46	42	40	0.258	500	750	800	

