

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	asta
0,00 - 0,10	—	—	1	3,00 - 3,10	12	36,2	4
0,10 - 0,20	—	—	1	3,10 - 3,20	12	36,2	4
0,20 - 0,30	17	60,1	1	3,20 - 3,30	14	42,2	4
0,30 - 0,40	23	81,3	1	3,30 - 3,40	15	45,2	4
0,40 - 0,50	14	49,5	1	3,40 - 3,50	15	45,2	4
0,50 - 0,60	8	28,3	1	3,50 - 3,60	16	48,2	4
0,60 - 0,70	5	17,7	1	3,60 - 3,70	16	48,2	4
0,70 - 0,80	3	10,6	1	3,70 - 3,80	16	48,2	4
0,80 - 0,90	4	13,4	2	3,80 - 3,90	16	46,0	5
0,90 - 1,00	2	6,7	2	3,90 - 4,00	16	46,0	5
1,00 - 1,10	2	6,7	2	4,00 - 4,10	14	40,2	5
1,10 - 1,20	17	56,8	2	4,10 - 4,20	15	43,1	5
1,20 - 1,30	16	53,5	2	4,20 - 4,30	16	46,0	5
1,30 - 1,40	7	23,4	2	4,30 - 4,40	16	46,0	5
1,40 - 1,50	6	20,1	2	4,40 - 4,50	18	51,7	5
1,50 - 1,60	4	13,4	2	4,50 - 4,60	18	51,7	5
1,60 - 1,70	3	10,0	2	4,60 - 4,70	18	51,7	5
1,70 - 1,80	3	10,0	2	4,70 - 4,80	17	48,8	5
1,80 - 1,90	3	9,5	3	4,80 - 4,90	17	46,7	6
1,90 - 2,00	3	9,5	3	4,90 - 5,00	17	46,7	6
2,00 - 2,10	4	12,7	3	5,00 - 5,10	16	43,9	6
2,10 - 2,20	4	12,7	3	5,10 - 5,20	18	49,4	6
2,20 - 2,30	4	12,7	3	5,20 - 5,30	20	54,9	6
2,30 - 2,40	5	15,8	3	5,30 - 5,40	22	60,4	6
2,40 - 2,50	6	19,0	3	5,40 - 5,50	23	63,1	6
2,50 - 2,60	6	19,0	3	5,50 - 5,60	25	68,6	6
2,60 - 2,70	7	22,2	3	5,60 - 5,70	25	68,6	6
2,70 - 2,80	9	28,5	3	5,70 - 5,80	26	71,4	6
2,80 - 2,90	10	30,1	4	5,80 - 5,90	28	73,6	7
2,90 - 3,00	12	36,2	4	5,90 - 6,00	28	73,6	7

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DL-30 (60°)

- M (massa battente)= 30,00 kg - H (altezza caduta)= 0,20 m - A (area punta)= 10,00 cm² - D(diam. punta)= 35,70 mm

- Numero Colpi Punta N = N(10) [δ = 10 cm]

- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO