

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	N(colpi r)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	N(colpi r)	asta
00 - 0.10	4	18.8	—	1	0.80 - 0.90	18	79.4	—	2
10 - 0.20	13	60.9	—	1	0.90 - 1.00	25	110.3	—	2
20 - 0.30	8	37.5	—	1	1.00 - 1.10	38	167.6	—	2
30 - 0.40	6	28.1	—	1	1.10 - 1.20	45	198.5	—	2
40 - 0.50	10	46.9	—	1	1.20 - 1.30	22	97.1	—	2
50 - 0.60	35	164.1	—	1	1.30 - 1.40	52	229.4	—	2
60 - 0.70	82	384.4	—	1	1.40 - 1.50	95	419.1	—	2
70 - 0.80	40	187.5	—	1					

• PENETROMETRO DINAMICO tipo : DL030 - SUNDA

• M (massa battente)= 30.00 kg - H (altezza caduta)= 0.20 m - A (area punta)= 10.00 cm² - D(diam. punta)= 35.70 mm

• Numero Colpi Punta N = N(10) [δ = 10 cm]

- Uso rivestimento / fanghi iniezione : SI